SALAMANDER kalkių šalintojai

Galioja nuo 2010.05.01

Pavyzdys	Durupio Kodas	Pavadinimas	Charakteristika	Mažmeninė kaina, Lt	
				be PVM	su PVM 21%
Elektrolitiniai kalkių šalintojai					
	730189015	15mm SESI *	max 25 l/min	360,33	436,00
	730189022	22mm SESI *	max 37 l/min	544,63	659,00
	730189028	28mm SESI *	max 64 l/min	2719,01	3290,00
	730189035	35mm SESI *	max 96 l/min	3545,46	4290,00
	730189042	42mm SESI *	max 142 l/min	4537,19	5490,00
	730189054	54mm SESI *	max 255 l/min	5528,93	6690,00
	730189067	67mm SESI **	max 423 l/min	11148,76	13490,00
	730189076	76mm SESI **	max 523 l/min	19661,16	23790,00
	730189108	108mm SESI **	max 1,099 l/min	27677,69	33490,00
Bronziniai pajungimo antgaliai					
	730189915	Pajungimo antgalių komplektas	15mm CR DZR ½”	41,32	50,00
	730189922	Pajungimo antgalių komplektas	22mm CR DZR ¾”	57,85	70,00
	730189928	Pajungimo antgalių komplektas	28mm CR DZR 1”	67,77	82,00
	730189935	Pajungimo antgalių komplektas	35mm CR DZR 1¼”	190,08	230,00
	730189942	Pajungimo antgalių komplektas	42mm CR DZR 1½”	289,26	350,00
	730189954	Pajungimo antgalių komplektas	54mm CR DZR 2”	429,75	520,00

* - Komplektą sudaro vienetas su pajungimais variniam vamzdynui
plieniniams vamzdžiams reikia papildomai užsakyti pajungimo antgalius

** - Komplektuojami su flanšiniais pajungimais

- prekyboje, kiti dydžiai pagal užsakymą

SESI elektrolitiniai kalkių nuosėdų šalintojai siūlo realų problemų, susijusių su nuosėdų susidarymu ir šalinimu, sprendimą. SESI veikia elektrolitiniu principu. Jį sudaro dvi stadijos. Kai vanduo teka pro vario/cinko elektrolitinę gardelę, susidaro silpna srovė, kuri keičia vandenyje druskų sudėtį ir neleidžia joms prikibti prie paviršiaus. Toliau ištirpusias druskas "sujungia" į tirpalą išleidžiami cinko jonai ir taip jas išlaiko. Taigi, pirmoji stadija išlaisvina druskas į vandenį, o antrojoje jos surišamos su cinko jonais ir nebegali sudaryti nuosėdų. Būdamas vandens kondicionieriumi SESI vandens neminkština. Jis nešalina naudingų vandenyje esančių mineralinių medžiagų, o tik pakeičia jų savybes ir jos lieka ištirpusios vandenyje, o ne nusėda ant kaitinimo elementų. Tokiu būdu išlaikomas kieto vandens skonis ir atsikratoma kieto vandens problemų.
Visiems įtaisams numatytas tarnavimo laikas 10 metų.